



Circular Hot Air Dryers

CT、CT-C系列热风循环烘箱



概述

CT-C系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，由于整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率提高到35%-45%。

应用范围

这是一种通用型的干燥设备，适应范围宽，可广泛用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业许多物料及产品的加热固化与干燥脱水，如原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、包大小蜜丸、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。



结构示意图



一次成型打眼盘



轴流风机



技术参数

行业标准 型号	型号	每次 干燥量 (kg)	配用功率 (kW)	耗用蒸汽 (kg/h)	散热面积 (m ²)	风量 (m ³ /h)	上下温差 (℃)	配用烘盘 (只)	外形尺寸 (L×W×H) mm	配套烘箱 (辆)
RXH-4-B	CT-I	100	1.1	20	20	1400	±2	48	2430×1200×2375	2
RXH-27-B	CT-II	200	1.1	40	40	5200	±2	96	2430×2200×2433	4
RXH-41-B	CT-III	300	2.2	60	80	9800	±2	144	3430×2200×2620	6
RXH-54-B	CT-IV	400	2.2	80	100	9800	±2	192	4380×2200×2620	8
RXH-5-C	CT-C-0	25	0.45	5	5	3400	0	16	1550×1100×1750	0
RXH-14-C	CT-C-I A	50	0.45	10	10	3400	±2	24	1400×1200×2000	1
RXH-14-C	CT-C-I	100	0.45	18	20	3450	±2	48	2300×1200×2000	2
RXH-27-C	CT-C-II	200	0.9	36	40	6900	±2	96	2300×2200×2000	4
RXH-41-C	CT-C-III	300	1.35	54	80	10350	±2	144	2300×3220×2290	6
RXH-54-C	CT-C-IV	400	1.8	72	100	13800	±2	192	4460×2200×2290	8